

**AQUA-STOP W®**  
**FUGAIMPREGNÁLÓ - POINTING PROTECTOR**  
Fugaimpregnáló

**Jellemzők:**

Szilán/sziloxán alapú, vízes, oldószermentes emulzió.

<b>Külső megjelenés</b>	<i>fehér, tejszerű</i>
<b>Hatóanyag tartalom</b>	<i>kb. 5 s%</i>
<b>Sűrűség 25 °C-on</b>	<i>kb. 0,99 g/cm<sup>3</sup></i>
<b>pH</b>	<i>Kb. 7</i>

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- a festékeknek kiváló tapadást biztosít
- környezetbarát
- vízes bázisú

A **POINTING PROTECTOR** emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe történő behatolás után következik be, ami felbontja az emulziót. Az emulzió felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió vízlepergető szilikongyantává alakul át. A vízlepergető hatás még a felhordást követő rövid időn belül bekövetkező eső ellenére sem romlik jelentősen.

A **POINTING PROTECTOR** jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

**Alkalmazás:**

A **POINTING PROTECTOR** kiválóan alkalmas fugák kezelésére. Hatására a fuga anyaga nem szívja be a vizet, ezáltal nem koszolódik, és nem penészesedik.

A **POINTING PROTECTOR** más hasonló szerekkel szemben nem tartalmaz oldószert, így a csempére, járólapra kerülő felesleges anyag nem okoz foltokat.

A szer kültéren is alkalmazható (pl.: lábazatok kővel történő kirakásakor, teraszokon), így a fugát megóvhatjuk a fagykároktól is.

**Tárolás:**

A **POINTING PROTECTOR** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. A tapasztalatok szerint azonban akár 3 évig is tárolható minőségromlás nélkül.

A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot kapunk.

A **POINTING PROTECTOR** kis mennyiségű konzerváló szert tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.

**Felhasználás:**

A **POINTING PROTECTOR**-ot a fugára ecseteléssel hordjuk fel legalább két rétegben a kezelendő felületre. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek szemre száraznak kell látszania, és szívóképesnek kell lennie.

Az anyagszükséglet: **25-30 m<sup>2</sup> burkolt felület** (a fugaszélességtől függően).

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát, illetve így kerülhetjük el az esetleges elszíneződéseket.

A kezelést lehetőleg „fugaszelés” ecsettel végezzük. A fuga mellé került szert száradás előtt töröljük le nedves ruhával, vagy szivaccsal ügyelve arra, hogy a frissen kezelt fugára ne kerüljön víz.

A munka után a szerszámokat vízzel mossuk el.

**Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!**

**Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!**

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el vele, amit szeretne!

**Biztonsági intézkedések:**

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Eye Dam. 1;	H318.....: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória; Súlyos szemkárosodást okoz.
Acute Tox. 4;	H302 ....: Akut toxicitás	4. kategória; Lenyelve ártalmas.
Eye Dam. 1;	H318.....: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória; Súlyos szemkárosodást okoz.
Skin Sens. 1B;	H317 ..: A bőr szenzibilizálása	1B kategória; Allergiás bőrreakciót válthat ki.