

AQUA-STOP W[®] VIRÁGCSERÉP-IMPREGNÁLÓ - TERRACOTTA FLOWERPOT

Jellemzők:

Kálium-metil-szilikonát vizes oldata, amely égetett agyagból készült cserepek, kaspók vízlepergetővé tételére használható.

Külső megjelenés	<i>színtelen, az átlátszótól a homályosig</i>
Hatóanyag tartalom	0,66 s%
Szilárd anyag tartalom	1,06 s%
K ₂ O tartalom	0,4 s%
Oldószer	víz
Sűrűség 25 °C-on	1,01 g/cm ³
Lobbanáspont	<i>nem tűzveszélyes</i>
pH	10-12

A **FLOWERPOT**, a levegő széndioxid tartalmával reagálva egyfajta polimetil-szilikon savat képez, és ennek hatására a kezelt felület vízlepergetővé válik.

Mint mindegyik szilikonát típus, úgy a **FLOWERPOT** is a színezett felületeken fehér foltokat képezhet.

Alkalmazás:

A vízlepergetővé teszi a következő anyagoknak (gyártás utáni kezelés):

- járócserep
- virágcserep
- agyagkaspó

Tárolás:

FLOWERPOT-t vas, műanyag vagy üvegtárolókban lehet tárolni. Cink bevonatú alumínium, vagy galvanizált tárolók tárolásra alkalmatlanok. A zárt tartályban a **FLOWERPOT** két évig (24 hó) eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn.

A terméket mindig 0 °C felett kell tárolni.

Amennyiben a túl alacsony hőmérséklet hatására az anyag kikristályosodik, úgy az a felmelegedés hatására visszaoldódik. Ezután a terméket jól fel kell keverni.

Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Felhasználás:

A kezelendő tárgy felületét **FLOWERPOT**-tal kell impregnálni. Amennyiben lehetséges, mártással telítsük a felületet, mivel a felületre történő egyenetlen felvitel fehér foltok kialakulásához vezethet.

Anyagszükséglet: mázatlan virágcserep (Ø 18 cm) esetén 1 liter = kb. 5 db cserep.

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el vele, amit szeretne!

Biztonsági intézkedések:

A **FLOWERPOT** erősen lúgos és korrozív anyag. A termékkel való foglalkozás során gumikesztyűt és védőszemüveget kell használni! Bőrre fröccsenés esetén bő vízzel azt le kell mosni.

Ha a termék szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni, és orvost kell hívni a maró, korrozív hatása miatt.

A **FLOWERPOT**-tal nedvesedett, szennyeződött ruházatot azonnal le kell venni.

Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Osztály	Kategória	Expozíciós út	H-kód
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória		H 318
Bőrmarás/bőrirritáció	1A kategória		H 314