

DRY-CLEANING® MOHA- és ALGAELTÁVOLÍTÓ

Alkalmazás:

A DRY-CLEANING® MOHA- és ALGAELTÁVOLÍTÓ természetes vagy mesterséges ásványi anyagból készült síremlék, műemlék és szabadtéri használati tárgyak megtisztítására, fehérítésére alkalmas nagyhatású szer.

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik AQUA-STOP W® hidrofobozálószerrel (pl.: **TOMBSTONE PROTECTOR**-ral).

Jellemzők:

Hipoklorit tartalmú tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,1 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>11-12</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek, hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületre ecsettel, szóró flakonból vagy szivaccsal hordja fel a DRY-CLEANING® MOHA- és ALGAELTÁVOLÍTÓ-t hígítatlanul .

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Figyelem!

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Acute Tox.	H302: Akut toxicitás: orális	4. kategória
Aquatic Acute	H400: Akut vízi toxicitási veszély	1. kategória
Aquatic Chronic	H412: Hosszú távú vízi toxicitási veszély	3. kategória
Eye Dam./Irrit.	H318: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1. kategória
Eye Dam./Irrit.	H319: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	2. kategória
Met. Corr.	H290: Fémekre korrozív hatású anyagok	1. kategória
Skin Corr./Irrit.	H314: bőrmarás/bőrirritáció	1. kategória
Skin Corr./Irrit.	H314: bőrmarás/bőrirritáció	1A. kategória
Skin Corr./Irrit.	H314: bőrmarás/bőrirritáció	1B. kategória