

**DRY-CLEANING®
SALÉTROMETÁVOLÍTÓ****Alkalmazás:**

A **DRY-CLEANING® SALÉTROMETÁVOLÍTÓ** nagy hatékonyságú salétromeltávolító szer, mely eltávolítja a beton, műkő, téglá, vakolat felületén kivirágzó salétromot.

Alkalmazása után a felület visszanyeri természetes színét, jellegét, megszűnik a fátyolos, kristályos salétromkivirágzás. A csempék felületéről eltávolítja a rátapadt cementmaradványokat.

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik **AQUA-STOP W®** hidrofobozálószerrel (pl.: **UNIVERSAL**-lal).

Jellemzők:

Savtartalmú salétromeltávolító szer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,08 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>1-2</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzőt, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (oxidáló szerek, hipoklorit tartalmú tisztítószer, lúgos anyagok, cianidok, szulfidok, formaldehid), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületet kefével, seprővel tisztítsuk meg a kivirágzástól (leporló felület), majd hígítatlanul ecsettel, szóró flakonnal vagy szivaccsal hordja fel a **DRY-CLEANING® SALÉTROMETÁVOLÍTÓ**-t.

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Savra érzékeny felületeket ne tisztítsunk vele.

Ne használjuk alumínium, eloxált alumínium, márvány, zománc, mészkő tisztítására!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Súlyos szemirritációt okoz.	2. Osztály	-	H319
Bőrirritáló hatású.	1. Osztály	-	H315

SILICONE PROTECTION Kft.
2768 Újszilvás, Kölcsény u. 31.

Tel.: 70/606-30-66

www.szilikon.eu

info@szilikon.eu