

SPLENDOUR® GRILLSÜTŐ TISZTÍTÓ

Alkalmazás:

A **SPLENDOUR® GRILLSÜTŐ TISZTÍTÓ** speciális tisztítószer.

A szer használatával eltávolíthatjuk a grillsütők felületére került füst-, korom- és zsírszennyeződések.

A grillsütőt ajánlott impregnálni a **GRILL PROTECTOR** szerünkkel, így a kezelt grillsütő olaj- és víztaszítóvá válik, ami megkönnyíti a tisztítását, és védelmet nyújt a fagykárak ellen is.

Amennyiben a gyakori tisztítás következtében csökken a víz- és olajtaszító képessége a felületnek, úgy ismételjük meg az impregnálást.

Jellemzők:

Tenzid, lúg, glikol, tartalmú nagyhatású tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,004 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>8-9</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 °C közötti hőmérsékleten.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületre a szóróflakonból hígítatlanul hordja fel a **GRILLSÜTŐ TISZTÍTÓ** -t.

Kis ideig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes szivaccsal, dörzsivel, vagy kefével törölje át, súrolja át a felületet.

Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Akut toxicitás	4. Osztály	-	H302
Akut vízi toxicitás	1. Osztály	-	H400
Súlyos szemkárosodás	1. Osztály	-	H318
Bőrirritáció	2. Osztály	-	H314 H315
Fémre maró	1. Osztály	-	H290