

SPLENDOUR®
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ TISZTÍTÓ**Alkalmazás:**

Speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a műanyag nyílászárók (ajtók, ablakok, garázs-kapuk), redőnyök, ablakpárkányok felületére került szennyeződéseket (légypiszok, por, esőnyom, stb.).

Jellemzők:

Tenzid, lúg, és trikarbonsav tartalmú nagyhatású tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,00 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>8</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzőt, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 °C közötti hőmérsékleten.

Felhasználás:

A tisztítandó felületre hígítatlanul szórja, hordja fel az anyagot. Kis ideig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes ronggyal vagy szivaccsal súrolja, törölje át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Akut toxicitás	4. Osztály	-	H302
Akut vízi toxicitás	1. Osztály	-	H400
Súlyos szemkárosodás	1. Osztály	-	H318
Bőrirritáció	2. Osztály	-	H314 H315
Fémre maró	1. Osztály	-	H290