

SPLENDOUR®
BOGÁRELTÁVOLÍTÓ AUTÓSAMPON
2 in 1

Alkalmazás:

A **SPLENDOUR® BOGÁRELTÁVOLÍTÓ AUTÓSAMPON** speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a gépjármű felületére került rovarszennyeződések.

Eltávolítja a gázolaj szennyeződést is

Használható: szélvédőre, műanyag felületekre, motorház (fém) felületére, gázolaj tankolónyílás környékére.

Jellemzők:

Tenzid, lúg, és trikarbonsav tartalmú nagyhatású tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,00 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>8</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzőt, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószer), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 °C közötti hőmérsékleten.

Felhasználás:

A tisztítandó felületre hígítatlanul szórja, hordja fel a **SPLENDOUR® BOGÁRELTÁVOLÍTÓ AUTÓSAMPON**-t. Pár másodpercig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Az anyagot tisztítógép vegyszeradagolójába is tölthetjük.

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Akut toxicitás	4. Osztály	-	H302
Akut vízi toxicitás	1. Osztály	-	H400
Súlyos szemkárosodás	1. Osztály	-	H318
Bőrirritáció	2. Osztály	-	H314 H315
Fémre maró	1. Osztály	-	H290